


## ゼンマイタイマーバルブ

(価格は税抜きです)

外観	商品番号	口径・規格	販売価格	備考
ゼンマイタイマーバルブ 	OV25-120	20/25mm	56,600	20mmは ブッシングを使用
	OV50-120	40/50mm	63,000	40mmは ブッシングを使用
ゼンマイタイマー 	ZP-1	1系統用	35,000	最大120分
ゼンマイタイマー 	ZP-4	4系統用	40,000	最大120分
ゼンマイタイマー用電磁弁 	* 流量調整 バルブ付き (50mmのみ)	GSV20-DC6V	21600	20mmは ブッシングを使用
		GSV25-DC6V		
		GSV40-DC6V	28000	40mmは ブッシングを使用
		GSV50-DC6V		

## エンジンストップタイマー

	AQET-2-30	タイマー 30分	15,000	最大30分
	AQET-2-60	タイマー 60分		最大60分
	AQET-2-120	タイマー 120分		最大120分

# アクアビューシステム

(価格は税抜きです)

外観	商品番号	口径・規格	販売価格	備考
土壌水分センサー スイビュー 	TE-10R	単4アルカリ 乾電池 × 2	お問合せ ください	
カウンター付KPSV電磁弁 (乾電池式) 	KPSV-25	25mm	70,000	スイビュー(TE-10R) との組み合わせでの 使用となります。
	KPSV-50	50mm	87,000	
カウンター付KPSV電磁弁 (AC100V用) 		25mm	70,000	スイビュー(TE-10R) との組み合わせでの 使用となります。
		50mm	87,000	
スイビュー用カウンター付 コントローラー  (写真は4系統用です)		4系統用	117,000	AC電源を使用し、 複数の電磁弁を制御す 場合に使用します。  電源: AC100/200V 電磁弁出力: AC24V/DC24V  スイビュー専用
		6系統用	127,000	
		8系統用	137,000	
GSV電磁弁 DC24V AC24V AC100V 	GSV-20	20mm	19,800	作動電圧をご指示くださ い  20mm、40mmは プッシングを使用  *流量調整バルブ付 (50mmのみ)
	GSV-25	25mm		
	GSV-40	40mm	27,800	
	GSV-50	50mm		

## アクアビューシステム

(価格は税抜きです)

外観	商品番号	口径・規格	販売価格	備考
24V電磁弁 	PL-DEV20	使用圧力 0.7MPa	7,200	
	PL-DEV25	使用圧力 0.7MPa	9,800	
	PL-DEV40	使用圧力 0.9MPa	22,800	
	PL-DEV50	使用圧力 0.9MPa	24,000	
電磁弁 通電閉 	ADK12-20A	使用圧力 0~0.6MPa	17,100	
	ADK12-25A	使用圧力 0~0.6MPa	18,150	